

Izjava o svojstvima br. **Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda****LE-H56122-04 BARUTOP T 55 HB (Herbstbraun)****Namjena**

- Završni sloj za višeslojne krovne bitumenske sisteme

Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

Sustavi ocjenjivanja i provjere postojanosti značajki

system2+ EN 13707:2004 + A2:2009

Usklađena tehnička specifikacija EN 13707:2004 + A2:2009**Prijavljeno tijelo** 1139 WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15 , A-1110 Wien**Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje** 1139-CPR-0027/06**Objavljeno svojstvo**

| Bitne značajke | Svojstva | Usklađena tehnička specifikacija |
|---|------------------------------|----------------------------------|
| Vodonepropusnost | 400 kPa | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Otpornost na požar iz vana | B _{roof} t1 [1] | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Reakcija na požar | E | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Otpornost spojeva na smik | 700 (±200) N/50mm | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Prekidna sila uzdužno/poprečno | 1200/1200 (±200/±200) N/50mm | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Istezanje pri slomu | 55/55 (±10/±10) % | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Otpornost na udar | NPD | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Otpornost na statičko opterećenje | NPD | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Otpornost na trganje uzdužno/poprečno | 320/320 (±100/±100) N | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Savitljivost pri niskim temperaturama | -36 °C | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Savitljivost pri niskim temperaturama nakon umjetnog starenja | -25 °C | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Opasne tvari | Nema | EN 13707:2004 + A2:2009 |

[1] Značajka "Ponašanje pri vanjskim požaru" je značajka sustava. Time se svojstvo za određeni proizvod ne može dat

Svojstvo proizvoda utvrđeno u skladu je s objavljenim svojstvom. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača**Za proizvođača i u njegovo ime potpisao****Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl
Direktor**

[a] Ova izjava o svojstvima dostupna je na web stranicama proizvođača

[b] Vezano za odgovarajući način primjene i ugradnje proizvoda, u obzir se moraju uzeti svi standardi, zakonske odredbe i smjernice.