

Teljesítménynyilatkozat száma A terméktípus azonosító kódja

LE-H50020-03

BARUPLAST KVD PL 4 K

## Felhasználási cél

- Többrétegű tetőszigetelési rendszer felső rétege

## A gyártó neve és elérhetősége.

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

## A rendszer értékelése és a teljesítményállandóság ellenőrzése.

system2+

EN 13707:2004 + A2:2009

## Harmonizált szabvány

EN 13707:2004 + A2:2009

## Kijelölt szervezet

1139 WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15 , A-1110 Wien

## Üzemi gyártásellenőrzés tanúsítványa.

1139-CPR-0027/06

## Deklarált teljesítmény

Lényeges jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Vízzáróság	200 kPa	EN 13707:2004 + A2:2009
Külső tűzzel szembeni viselkedés	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009
Tűzállóság	E	EN 13707:2004 + A2:2009
Varrat nyírószilárdsága	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009
Húzószilárdság hossz / kereszt irány	900/650 ( $\pm 300/\pm 200$ ) N/50mm	EN 13707:2004 + A2:2009
Szakadási nyúlás	45/45 ( $\pm 10/\pm 10$ ) %	EN 13707:2004 + A2:2009
Ütéssel szembeni ellenállás	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009
Statikus terhelhetőség	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009
Továbbszakító ellenállás hossz / kereszt irány	200/200 ( $\pm 50/\pm 50$ ) N	EN 13707:2004 + A2:2009
Hideghajlíthatóság	-10 °C	EN 13707:2004 + A2:2009
Hideghajlíthatóság mesterséges öregítés után	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009
Veszélyes anyag	nincs	EN 13707:2004 + A2:2009

A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent megnevezett gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy.

Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Ügyvezető

[a] A teljesítménynyilatkozat másolata elérhető a gyártó honlapján.

[b] A javasolt alkalmazási területek és a beépítés a vonatkozó szabványok, műszaki előírások, irányelvek és technika állása alapján lettek meghatározva.