

H 67241 Glasvlies GV 120 - A2 (U 120 F)

Termék	Üvegfátyol
Alkalmazás	Elválasztó és tűzvédelmi réteg műanyag tetőszigetelés alatt.
Felhasználás	Laza fektetés széleken átlapolva.
Csomagolás	
Megjegyzés	A becsomagolt fátyol tárolási ideje nem haladhatja meg a gyártástól számított 14 hónapot

Termék tulajdonságok	Vizsgálati eljárás	Egység	Érték
Szélesség		m	2,0 (±2 mm)
Hossz		m	100 (±0,3 %)
Felületegységre eső tömeg		g/m ²	120 (-10,5/ +8,5)
Tűzzel szembeni viselkedés	DIN 4102	Osztály	A2
Rostátmérő		µm	13
Húzószilárdság hossz irány		N/50 mm	245 (-55)
Húzószilárdság kereszt irány		N/50 mm	175 (-40)

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapultak és a termék gyártási dátumára vonatkozik. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A felhasználó felelőssége meghatározni, hogy a termék az adott feladatra megfelelő-e és biztos legyen abban, hogy az adatlap érvényes verziójával rendelkezik.

Műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Raktározási követelmények: A termékeket védeni kell az állandó napsugárzástól és a rendkívüli külső behatásoktól (hő, fagy, nedvesség). Hideg évszakban (ha a hőmérséklet tartósan +5°C alatt van) a tekercseket felhasználás előtt legalább 12 órán át temperált (+5°C) helyen célszerű tárolni.

Termékeink fejlesztése, előállítása és forgalomba hozatala a EN ISO 9001. szerint történik.