

H 90085

Wandanschlussprofil

Termék	Falcsatlakozó profil extrudált alumínium profilból
Alkalmazás	Szigetelő lemezek csatlakoztatása és lezárása felmenő falaknál és attikáknál
Előnyök	<ul style="list-style-type: none">• akár 50%-kal kevesebb tömítőanyag az ökohídnak köszönhetően – rendkívül merev, ahogy azt a lapostetőre vonatkozó irányelvek előírják• Használható bitumenes lemezhez, műanyag tetőfedő lemezekhez, fémekhez stb.• maximális stabilitás a formából adódóan• Az aszimmetrikus hídnak köszönhetően minden részlet összekapcsolható
Csomagolás	33 db kötegenként = 99 m, 42 köteg raklaponként = 4158 m

Termék tulajdonságok

	Egység	Érték
Hossz	m	3
Szélesség	mm	60
Csavarlyuk átmérője	mm	8
Lyuktávolság	mm	ca. 200

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapozottak és a termék gyártási dátumára vonatkozik. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A felhasználó felelőssége meghatározni, hogy a termék az adott feladatra megfelelő-e és biztos legyen abban, hogy az adatlap érvényes verziójával rendelkezik.

Műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Raktározási követelmények: A termékekett védeni kell az állandó napsugárzástól és a rendkívüli külső behatásoktól (hő, fagy, nedvesség). Hideg évszakban (ha a hőmérséklet tartósan +5°C alatt van) a tekerceket felhasználás előtt legalább 12 órán át temperált (+5°C) helyen célszerű tárolni.

Termékeink fejlesztése, előállítása és forgalomba hozatala a EN ISO 9001. szerint történik.