

Deklaracja właściwości użytkowych nr **kod identyfikacyjny typu wyrobu****LE-H94051-02****Büsscher GMS-Noppenbahn 08/1.0****Stosowanie**

- Membrana hydroizolacyjna z paroizolacją i wentylacją typu V

**Nazwa, producent kontakt**

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

**Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych**

system2+

EN 13967:+A1:2017

**Norma zharmonizowana**

EN 13967:+A1:2017

**Organ notyfikowany**0799 **KIWA MPA Bautest GmbH, TBU** Gutenbergstraße 29 , D-48268 Greven**Certyfikat zgodności**

0799-CPR-304

**Deklarowana wydajność**

Zasadnicze cechy	Właściwości	Zharmonizowane specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	wasserdicht W1	EN 13967:+A1:2017
	E	EN 13967:+A1:2017
	≥ 310 / ≥ 260 N/50 mm	EN 13967:+A1:2017
	keine Perforation bei 20 kg/24 h	EN 13967:+A1:2017
	NPD	EN 13967:+A1:2017
	wasserdicht	EN 13967:+A1:2017
	wasserdicht	EN 13967:+A1:2017
	≥ 450 mm	EN 13967:+A1:2017
	≥ 215 / ≥ 225 N	EN 13967:+A1:2017
	NPD	EN 13967:+A1:2017

Właściwości produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Ta deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Podpisano w imieniu producenta przez



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Dyrektor

[a] Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest dostępna w formie kopii na stronie producenta

[b] Przy stosowaniu i przetwarzaniu produktu należy wziąć pod uwagę obowiązujące normy, przepisy, wytyczne i aktualny stan wiedzy.