

Declarație de performanță Nr. **Cod unic de identificare a produsului-tip****LE-H53036-02 ZIB 05****Utilizarea preconizată**

- Membrană hidroizolantă pentru sub acoperișuri

**Numele, adresa producătorului**

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

**Sisteme de evaluare și verificare a menținerii performanței**

system3

EN 13859-1:2014

**Normă armonizată**

EN 13859-1:2014

**Performanța declarată**

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Rezistența la foc	E	EN 13859-1:2014
Forța maximă la tracțiune longitudinal/transversal	450/350 ( $\pm 100/\pm 100$ ) N/50mm	EN 13859-1:2014
Alungirea maximă la rupere longitudinal/transversal	45/45 ( $\pm 10/\pm 10$ ) %	EN 13859-1:2014
Rezistența la sfâșiere longitudinal/transversal	225/200 ( $\pm 50/\pm 50$ ) N	EN 13859-1:2014
Flexibilitatea la rece	-25 °C	EN 13859-1:2014
Etanșeitatea la apă după expunerea la substanțe chimice	NPD	EN 13859-1:2014
Rezistența împotriva penetrării apei	W1	EN 13859-1:2014
Compartamentul îmbătrânirii artificiale - rezistența împotriva penetrării apei	NPD	EN 13859-1:2014
Compartamentul îmbătrânirii artificiale - rezistența la tracțiune	NPD	EN 13859-1:2014
Compartamentul îmbătrânirii artificiale - Alungirea maximă la rupere longitudinal/transversal	NPD	EN 13859-1:2014
Substanțe periculoase	nu sunt	EN 13859-1:2014

**Performanța produsului menționat corespunde cu performanța declarată. Pentru emiterea acestei declarații de performanță este răspunzător exclusiv producătorul mai sus menționat**

Semnat pentru și în numele producătorului de



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Manager general

[a] O copie a acestei declarații de performanță se află pe pagina de internet a producătorului

[b] Cu privire la aplicabilitatea pentru utilizările specificate și prelucrarea produsului trebuie luate în considerare în mod corespunzător stadiul tehnicii, normele, prescripțiile și dispozițiile legale