

H F5001

Polyfin DUO 1020h

Proizvod	Sintetična strešna membrana brez vložka, FPO, kompatibilna z bitumnom
Zgornja stran	bela
Spodnja stran	bela
Uporaba	• Trak za detajle
Vgradnja	Varjenje z vročim zrakom
Pakiranje	50 rola dimenzija 15 m x 0.5m = 375 m ² po paleti

Lastnosti izdelka	Metoda testiranja	Enota	Vrednost
Vidne pomanjkljivosti	EN 1850-2		Jih ni
Dolžina	EN 1848-2	m	15
Širina	EN 1848-2	m	0,5
Debelina	EN 1849-2	mm	ca. 2,0
Površinska masa	EN 1849-2	kg/m ²	ca. 2,10
Reakcija na požar	EN 13501-1	Razred	E

Navedene vrednosti temeljijo na statističnem nadzoru kakovosti in se nanašajo na datum izdelave. Glede uporabe in obdelave je treba upoštevati standarde, zakonske določbe, smernice in stanje tehnike. Iz informacij ni mogoče izpeljati odgovornosti. Odgovornost je uporabnik za oceno primernosti izdelka v predmetu in za zagotovitev, da ima veljavno različico tehničnega lista.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Informacije o skladiščenju: Izdelke je treba hraniti v originalni embalaži, zaščitene pred sončno svetlobo, UV sevanjem in ekstremnimi zunanji vplivi, kot so vročina, mraz, vlaga in podobno. V hladni sezoni pred uporabo shranite vsaj 12 ur brez zmrzali (+ 5 ° C).

Razvoj, proizvodnja in prodaja naših izdelkov poteka v skladu z ISO 9001.