

H 90085

# Wandanschlussprofil

**Proizvod** Ekstrudirani aluminijski profil sa eko-mostom i optimizovanim profilom za naknadnu fiksaciju zidnih priključaka

**Primena** Pričvršćivanje hidroizolacionih membrana uz vertikalne površine i tavane.

**Tehničke karakteristike****Jedinica mere****Vrednost**

Dužina rolne	m	3
Širina rolne	mm	60
Prečnik otvora za vijak	mm	8
Razmak otvora za vijak	mm	ca. 200

Prikazane vrednosti zasnovane su na statističkoj kontroli kvaliteta u momentu proizvodnje. Priilikom ugradnje potrebno je pridržavati se svih važećih tehničkih normativa kao i opštih građevinskih principa, što uključuje i lokalne standarde. Obaveza je korisnika da obezbedi posedovanje poslednje važeće verzije ovog tehničkog lista.

**Podložno promenama bez prethodne najave.**

Uslovi skladištenja: Proizvod mora biti skladišten u originalnom fabričkom pakovanju, u vertikalnom položaju i zaštićene od direktnog uticaja sunca, UV zračenja i ekstremnih vremenskih uslova kao što su toplota, hladnoća, vlaga i sl. U zimskom periodu, neposredno pre ugradnje, materijal je neophodno skladištiti min. 12 sati u međuskladištu gde nema smrzavanja (+5°C).

**Razvoj, proizvodnja, i kontrola kvaliteta je u skladu sa standardom ISO 9001.**