

H F5001

Polyfin DUO 1020h

Proizvod	Sintetička hidroizolaciona traka za krovove, bez uložka, FPO, kompatibilna sa bitumenom
Gornja strana	Bela
Donja strana	Bela
Primena	<ul style="list-style-type: none">Krovna hidroizolaciona traka za opterećene krovove, slobodno položena ispod ostalih habajućih slojeva
Ugradnja	Varenje toplim vazduhom
Pakovanje	50 rolne dimenzije 15 m x 0.5m = 375 m ² po paleti

Tehničke karakteristike	Metod	Jedinica mere	Vrednost
Vidljivi nedostaci	EN 1850-2		Bez
Dužina rolne	EN 1848-2	m	15
Širina rolne	EN 1848-2	m	0,5
Debljina	EN 1849-2	mm	ca. 2,0
Masa po jedinici površine	EN 1849-2	kg/m ²	ca. 2,10
Reakcija na plamen	EN 13501-1	Klasa	E

Prikazane vrednosti zasnovane su na statističkoj kontroli kvaliteta u momentu proizvodnje. Prilikom ugradnje potrebno je pridržavati se svih važećih tehničkih normativa kao i opštih građevinskih principa, što uključuje i lokalne standarde. Obaveza je korisnika da obezbedi posedovanje poslednje važeće verzije ovog tehničkog lista.

Podložno promenama bez prethodne najave.

Uslovi skladištenja: Proizvod mora biti skladišten u originalnom fabričkom pakovanju, u vertikalnom položaju i zaštićene od direktnog uticaja sunca, UV zračenja i ekstremnih vremenskih uslova kao što su toplota, hladnoća, vlaga i sl. U zimskom periodu, neposredno pre ugradnje, materijal je neophodno skladištiti min. 12 sati u međuskladištu gde nema smrzavanja (+5°C).

Razvoj, proizvodnja, i kontrola kvaliteta je u skladu sa standardom ISO 9001.